

# Mini Lector de Pared

IDcapt

Modelo: 7110-X

RFID-NFC



Un lector RFID,  
compacto y compatible  
con las UTL estándares  
del mercado

## Tecnologías de Identificación

- Norma RFID ISO 14443 A/B
- MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® Ultralight® & UltralightC®, MIFARE® Plus®
- PAN - Tarjeta bancaria sin contacto
- Objetos conectados
- Documentación (DNI, Tarjeta Sanitaria, ...)



## Características técnicas

Suministro eléctrico	12V DC (+- 10%)
Conexión	Por cable, 50 cm (longitud estándar)
Consumo eléctrico	120mA máx.
Frecuencia de funcionamiento	13.56MHz
Velocidad de comunicación	Por defecto: 115200 Baudios, configurable
Dimensiones de la carcasa	Largo 87 x Ancho 50 x Alto 20mm
Materiales	ABS endurecido por inyección
Pilotaje	LED, Buzzer
Temperatura de uso	-30°C - +50°C
Protección	IP54
Garantía	3 años

## Interfaz de comunicación

IP - IP POE - WiFi

RS485

OSDP

WIEGAND

DATALOCK

RS232

TTL

IDcapt Tecnología SL

Carrer Gironella, 1  
17005 Girona,  
ESPAÑA

Tel : (+34) 931 317 030  
contacto@idcapt.com  
www.idcapt.com