

Mini Lecteur Mural

Modèle: 7110-X

RFID-NFC

IDcapt

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Un lecteur RFID,
compact et compatible
avec les UTL standards
du marché

Technologies d'identification

- Norme RFID ISO 14443 A/B
- MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® Ultralight® & Ultralight C®, MIFARE® Plus®
- Norme AMC® (Pass Multi-Services Citoyen)
- PAN - Carte de crédit sans contact
- Cartes officielles et ministérielles (AGENT, CIMS, STITCH)
- Cartes de santé CPS3



Caractéristiques techniques

Alimentation	12V DC (+- 10%)
Raccordement	Câble, 50cm (dimension standard)
Consommation en courant	120mA max.
Fréquence de fonctionnement	13.56MHz
Vitesse de communication	Par défaut : 115200 Bauds, configurable
Dimension en boîtier	L. 87 x l. 50 x h. 20 mm
Matériaux	ABS Durci injecté
Pilotage	LED, Buzzer
Température de fonctionnement	-30°C - +50°C
Protection	IP54
Garantie	3 ans

Interfaces de communication

IP - IP POE - WiFi

RS485

OSDP

WIEGAND

DATALOCK

RS232

TTL

IDcapt SAS France Siège Social

ZI de Courtine -
50, rue Berthy ALBRECHT
84000 Avignon

Tél. (+33) 04 90 25 11 14
contact@idcapt.com
www.idcapt.com